



# TEAC

## TN-175 platines vinyle automatique, noir

248054

La TN-175 est une platine TEAC entièrement automatique à entraînement par courroie, fonctionnant à 2 vitesses 33/45 tr/min. Elle est livrée avec un amplificateur d'égalisation phono intégré, des sorties Phono et Line et une cellule de type VM (MM) AT3600L d'Audio-technica.

### DÉTAILS DU PRODUIT

**Platine à 2 vitesses avec fonctionnement entièrement automatique**

La TN-175 prend en charge la lecture des disques LP, EP. Le bras de lecture se déplace automatiquement pour lire les vinyles et revient à sa position d'origine une fois la lecture terminée. Une cellule de type VM (équivalente au type MM) AT3600L d'Audio-Technica est pré-installée sur le bras de lecture de type droit, à équilibrage statique, afin que vous puissiez commencer à lire vos disques aussitôt après avoir déballé votre platine.

**Construction de caisson en MDF de haute qualité**

Contrairement aux châssis en plastique, le panneau unique en bois avec MDF contribue à réduire les vibrations et la résonance, pour un son plus clair lorsque vous lisez votre collection de vinyles.

**Amplificateur Phono EQ de type MM intégré**

Profitez de la lecture de vos vinyles avec n'importe quel amplificateur, quel que soit le type d'entrée. La TN-175 prend en charge les sorties Phono et Line qui vous permettent de jouer des vinyles avec ou sans préampli Phono.

**Authentique platine à entraînement par courroie**

Le plateau en plastique est entraîné par un moteur à courant continu à couple élevé, tandis qu'une broche de précision en acier inoxydable assure une vitesse de rotation précise.

### Aperçu des fonctionnalités

- Platine à entraînement par courroie entièrement automatique
- Bras droit à équilibrage statique
- Construction en MDF de haute qualité pour une meilleure réduction de la résonance
- Pieds en caoutchouc absorbant les vibrations
- Capot anti-poussière amovible en acrylique
- Préamplificateur phono type MM intégré
- Cellule MM haute qualité AT3600L d'Audio technica pré-installée
- Sorties Phono et Line

- 2 vitesses (33/45 tr/min)

#### Accessoires fournis

- Tapis en caoutchouc x 1
- Adaptateur EP x 1
- Cellule VM (type MM) A T3600L x 1 (préinstallée)
- Capot anti-poussière x 1
- Charnières du capot anti-poussière x 2
- Câble audio RCA x 1
- Adaptateur secteur (GPE053A-V120050-Z) x 1
- Manuel utilisateur (avec carte de garantie)

Pour plus de caractéristiques techniques, consultez la fiche technique dans l'onglet Téléchargements.

## Caractéristiques

### Caractéristiques du produit

Code EAN:	4907034223329
Numéro du fabricant :	TN-175-B
Poids du produit :	4.6 kilograms
Colisage:	1 Unité

### Caractéristiques des platines

Type :	Fully-automatic
Méthode d'entraînement :	Belt-drive
Vitesse :	33 rpm 45 rpm
Wow & flutter :	0.2% or less
Préamplificateur intégré :	true
Rapport S/B :	67
Cellule :	AT3600L
Type de cellule :	MM
Sortie de la cellule :	3.5mV (1kHz, 5cm/s)
Force de suivi :	3.5
Poids de la cellule :	5
Tête de lecture incluse :	15
Sorties:	RCA
Niveau de sortie & impédance :	Phono (MM): 2.5mV Line: 150mV
Antiskating :	No
Plateau :	Molded resin, 29cm
Longueur effective du bras de lecture :	207.9mm

## **Gestion de l'énergie**

Consommation d'énergie : 0.2-6

## **Dimensions et Poids**

Hauteur du produit : 10.5

Largeur du produit : 42

Longueur du produit : 35.5

Poids du produit : 3.5

Taille de l'emballage : 15

Largeur de l'emballage : 50.8

Longueur de l'emballage : 40.5

Poids total du paquet : 4.6